

НОВИЙ CITROEN JUMPER БОРТОВИЙ
ОДИНАРНА КАБІНА та ПОДВОЄНА КАБІНА
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



	L4 4-35 Одинарна кабіна	L3 4-35 Подвоєна Кабіна
ДВИГУН		
Тип	Дизельний з турбонаддувом	
Кількість циліндрів / клапанів	4 / 16	
Робочий об'єм (см³)	2184	
Максимальна потужність, кВт (к.с.) / об,хв	103 (140) / 3500	
Максимальний крутний момент ЕЕС (Нм) / об,хв	350 / 1400-2500	
НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ		
Екологічний клас	EURO 6	
ТРАНСМІСІЯ		
Тип	6-ступінчата механічна	
Привод	Передній	
ПІДВІСКА		
Передня підвіска	Незалежна, типу «МакФерсон», зі стабілізатором поперечної стійкості, з телескопічними амортизаторами	
Задня підвіска	Поздовжні ресори, телескопічні амортизатори	
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА		
Передні гальма	Дискові вентильовані	
Задні гальма	дискові	
КОЛЕСА		
Радіус колісних дисків	R16	
Вантажні Шини	215/75 R16C	
МІСТКІСТЬ		
Кількість місць	2/3	6/7
МАСА (кг)		
Споряджена маса (кг)	2130	2240
Вантажопідйомність (кг)	1370	1260
Повна маса (кг)	3500	3500
Максимальна маса причепа на буксирі (кг)	2500	2500
Макс. допустима маса автомобіля з причепом (кг)	6000	6000
Наваначення на передню / задню вісь (кг)	2100 / 2400	
РОЗМІРИ БАЗОВОГО ШАСІ (мм)		
Ширина без дзеркал, мм	2050	
Довжина з бортом, мм	6693	6228
Висота без надбудови, мм	2254	2254
Колісна база, мм	4035	4035
РОЗМІРИ БОРТА (мм)		
Довжина, мм	4198	2888
Ширина, мм	2100	2100
Висота, мм	400	400
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ		
Витрата пального ¹ (змішаний цикл), л/100 км:	9,2 - 9,8	9,4 - 10,2
Викид CO ₂ (г/км), WLTP	244 - 258	249 - 269
Ємність бака для пального, л	90	

¹ Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментально.