

**CITROEN C-Elysee**  
**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**



**VTi 115 МКПП**

**ДВИГУН**

Кількість циліндрів / клапанів	4 / 16
Робочий об'єм (см <sup>3</sup> )	1587
Максимальна потужність, КВт (к/с) при об/хв	85 (115) 6050
Максимальний крутний момент ЕЕС (Nm) при об/хв	150 4000

**НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ**

Екологічний клас	EURO V
------------------	--------

**ТРАНСМІСІЯ**

Тип	5-ступінчата механічна
-----	------------------------

**ПІДВІСКА**

Передня підвіска	Покращена "МакФерсон"
Задня підвіска	Напівзалежна П-подібна балка кручення

**ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА**

Передні гальма	Дискові вентильовані
Задні гальма	Барабанні

**ГАБАРИТИ**

Довжина, мм	4445
Ширина без дзеркал / з дзеркалами, мм	1748 / 1953
Колісна база	2652
Висота	1474
Кількість місць	5
Об'єм багажного відділення, dm <sup>3</sup>	506

**МАСА (кг)**

Споряджена маса <sup>1</sup>	1165
Повна маса	1535
Максимально допустима маса автомобіля з причепом (MTRA)	2285

**ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ**

Максимальна швидкість, км/год	188
Прискорення 0-1000 м,с	30,8
Прискорення 0-100 км/год,с	9,4
Витрата пального <sup>2</sup> (міський цикл), л/100 км:	8,8
Витрата пального <sup>2</sup> (заміський цикл), л/100 км:	5,3
Витрата пального <sup>2</sup> (змішаний цикл), л/100 км:	6,5
Викид CO <sub>2</sub> ,г/км:	151
Ємність бака для пального, л:	50

<sup>1</sup> Споряджена маса - це маса незавантаженого автомобіля (включаючи технічні рідини, що заправляються, запасне колесо (якщо комплектується), інструмент та водія)

<sup>2</sup> Ці дані отримані в результаті випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви 80/1268/ЕЕС з поправками СЕЕ 1999/100. Це ухвалена стандартна процедура для порівняння витрат палива різних автомобілів різних виробників. Витрата пального під час реальної експлуатації автомобіля може відрізнятися за рахунок манери водіння, дорожніх, погодних умов, комплектації автомобіля, умов використання, стану автомобіля та інших умов, які впливають на витрату пального.