CITROEN JUMPER ФУРГОН
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	L1H1 4-35	L2H2 4-35	L3H2 4-35	L3H3 4-35	L4H2 4-35	L4H3 4-35	L4H2 4-40	L4H3 4-40
ДВИГУН								
Тип	Турбований Дизельний Двигун							
Кількість циліндрів / клапанів	4 / 16							
Робочий об'єм (см³)	2179							
Максимальна потужність, КВт (к/с)	121 (165)							
при об/хв	3750							
Максимальний крутний момент ЕЕС (Nm)	370							
при об/хв	1750							
НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ								
Екологічний клас	EURO 6							
ТРАНСМІСІЯ								
Тип	6-ступінчата механічна							
Привід	передній							
ПІДВІСКА								
Передня підвіска	Незалежна, типу "МакФерсон" на трикутних нижніх важелях, пружинна з гідравлічними телескопічними амортизаторами							
Задня підвіска	Поздовжні листові ресори, похилі гідравлічні телескопічні амортизатори							
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА								
Передні гальма	дискові							
Задні гальма	дискові							
КОЛЕСА								
Радіус колісних дисків	R16							
Шини	вантажні шини 215/75 R16C						225/75 R16C	
МІСТКІСТЬ								
Кількість місць	2/3							
Завантажувальний об'єм VDNA (m^3)	8	11,5	13	15	15	17	15	17
МАСА (кг)								
Споряджена маса (кг)	1935	2000	2050	2075	2095	2125	2140	2170
Вантажопідйомність (кг)	1565	1500	1450	1425	1405	1375	1865	1835
Повна маса (кг)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	4005	4005
Максимальна маса причепа на буксирі (кг)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2495	2495
Максимальна допустима маса автомобіля з причепом (кг)	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500
Наватнаження на передню / задню вісь (кг)	2100 / 2400							
ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ (мм)								
Ширина без дзеркал, мм	2050							
Довжина, мм	4963	5413	5998	5998	6363	6363	6363	6363
Висота, мм	2254	2522	2522	2760	2522	2760	2522	2760
Колісна база, мм	3000	3450	4035	4035	4035	4035	4035	4035
Передній звіс	948	948	948	948	948	948	948	948
Задній звіс	1015	1015	1015	1015	1380	1380	1380	1380
ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ (мм)								
Довжина підлоги вантажної зони, мм	2670	3120	3705	3705	4070	4070	4070	4070
Висота, мм	1662	1932	1932	2172	1932	2172	1932	2172
Ширина: Відстань між колісними арками	1422							
Ширина: Відстань по бортах	1870							
Ширина бічних дверей	1075	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Висота бічних дверей	1485	1755	1755	1755	1755	1755	1755	1755
Ширина задніх дверей	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562
Висота задніх дверей	1520	1790	1790	2030	1790	2030	1790	2030
Висота завантаження	509	494	504	506	601	561	601	561
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ								
Максимальна швидкість, км/год	160	156	156	150	156	150	90	90
Витрата пального[1] (міський цикл), л/100 км:	6,7	6,7	6,9	6,9	6,9	6,9	6,7	6,7
Витрата пального[1] (заміський цикл), л/100 км:	5,9	5,9	6,1	6,1	6,1	6,1	6,2	6,2
Витрата пального[1] (змішаний цикл), л/100 км:	6,2	6,2	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
Викид CO_2 (заміський цикл), г/км	163	163	168	168	168	168	169	169
Ємність бака для пального, л	90							

[1] Ці дані отримані в результаті випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви 80/1268/ЕЕС з поправками СЕЕ 1999/100. Це ухвалена стандартна процедура для порівняння витрат палива різних автомобілі різних виробників. Витрата пального під час реальної експлуатації автомобіля може відрізнятись за рахунок манери водіння, дорожніх, погодних умов, комплектації автомобіля, умов використання, стану автомобілю та інших умов, які впливають на витрату пального.