

	BlueHDi 100 МКПП-6			BlueHDi 130 АКПП-8		
<b>5 дверей</b>						
<b>ДВИГУН</b>						
Робочий об'єм (см <sup>3</sup> )	1499			1499		
Максимальна потужність, КВт (к/с)	75(100)			96(130)		
при об/хв	3750			3750		
Максимальний крутний момент ЕЕС (Nm)	250			300		
при об/хв	1750			1750		
Тип палива	Дизель					
<b>НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ</b>						
Екологічний клас	EURO 6			EURO 6		
<b>ТРАНСМІСІЯ</b>						
Тип	6-ступінчата механічна			8-ступінчата автоматична		
<b>ПІДВІСКА</b>						
Передня підвіска	Незалежна, типу покращений "МакФерсон" з стабілізаторами поперечної стійкості					
Задня підвіска	Балка, що деформується: незалежна підвіска, стабілізатор поперечної стійкості, роздільна конструкція пружин і амортизаторів					
<b>ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА</b>						
Передні гальма	Дискові вентильовані					
Задні гальма	дискові					
<b>ВАРІАНТ ДОВЖИНИ</b>						
	L1	L2		L1	L2	
Кількість місць	5	5	7	5	5	7
<b>ГАБАРИТИ</b>						
Довжина, мм	4403	4753		4403	4753	
Ширина без / з дзеркалами, мм	1848/2107	1848/2107		1848/2107	1848/2107	
Колісна база, мм	2785	2975		2785	2975	
Висота без багажних дуг / з дугами, мм	1800/1844	1812/1849		1800/1844	1812/1849	
Передній звис, мм	892	892		892	892	
Задній звис, мм	726	886		726	886	
Об'єм багажного відділення (VDA) min/max, л	983 / 2126	1538 / 2693		983 / 2126	1538 / 2693	
<b>ДВЕРІ</b>						
Висота отвору бічних дверей, мм				1154		
Ширина отвору бічних дверей мін./макс., мм				640 / 737		
Ширина отвору задніх дверей мін./макс., мм				1087 / 1241		
Максимальна висота отвору задніх дверей, мм				1125		
Максимальна висота під відкритими задніми відкидними дверима, мм				1892		
<b>МАСА (кг)</b>						
Споряджена маса <sup>1</sup>	1430	1521	1540	1471	1535	1575
Повна маса	2120	2140	2310	2100	2150	2300
Вантажопідйомність	690	619	770	629	615	725
Максимально допустима маса автомобіля з причепом (MTRA)	3420	3390	3410	3400	3400	3400
<b>ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ</b>						
Максимальна швидкість, км/год	171	171	170	184	184	184
Прискорення 0-1000 м,с	35,8	36	36,5	33,9	34	34,6
Прискорення 0-100 км/год,с	14,6	14,7	15,5	12,3	12,4	13
Витрата пального <sup>2</sup> (міський цикл), л/100 км:	4,7	4,8	4,8	4,7	4,7	4,8
Витрата пального <sup>2</sup> (заміський цикл), л/100 км:	3,9	4,0	4,0	4,1	4,1	4,2
Витрата пального <sup>2</sup> (змішаний цикл), л/100 км:	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3	4,4
Викид CO <sub>2</sub> змішаний,г/км:	111	114	114	113	114	116
Ємність бака для пального, л:	50					

<sup>1</sup> Споряджена маса - це маса незавантаженого автомобіля (включаючи технічні рідини, що заправляються, запасне колесо (якщо комплектується), інструмент)

<sup>2</sup> Ці дані отримані в результаті випробувань згідно до технічних вимог та специфікації Європейської Директиви (споживання пального та рівень CO<sub>2</sub> у відпрацьованих газах відповідають вимогам акредитації NEDC (Регламент (ЄС) № 715/2007 та Регламент (ЄС) № 692/2008 у відповідних версіях), що дозволяє порівнювати його з іншими транспортними засобами. Це ухвалена стандартна процедура для порівняння витрат палива різних автомобілів різних виробників. Витрата пального під час реальної експлуатації автомобіля може відрізнятися за рахунок манери водіння, дорожніх, погодних умов, комплектації автомобіля, умов використання, стану автомобіля та інших умов, які впливають на витрату пального.

